

## ПРЕИМУЩЕСТВА

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Минеральная изоляция для трубопроводов, воздуховодов и ёмкостей для воды с оптимальной теплопроводностью —  $\lambda_{10}$  **0,036** и защитным слоем из алюминиевой фольги специально для Леруа Мерлен.

Эффективная изоляция конструкций — материал с высокой температурой применения до 300 °С\* плотно прилегает к неровностям, сокращает тепловые потери и снижает уровень шума.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Воздуховоды
- Трубопроводы
- Емкости для воды

## СЕРТИФИКАТЫ

- Сертификат соответствия техническому регламенту № 123-ФЗ от 22.07.2008
- Экспертное заключение на соответствие единым санитарно-эпидемиологическим требованиям
- Декларация о соответствии ГОСТ 32314-2012
- Сертификат соответствия EcoMaterial 2.0

- Сохраняет заданную температуру благодаря равномерному распределению волокна в материале и низкому коэффициенту теплопроводности  $\lambda_{10}$  **0,036**
- Отражающий слой дольше сохраняет заданную температуру и сокращает тепловые потери, а также защищает от механических повреждений
- Исключает накопление влаги и образование конденсата — защита от плесени и коррозии
- Высокая температура применения до 300 °С — со стороны основания, до 80 °С — со стороны покрытия
- Подходит для любого диаметра труб от 80 мм — материал в рулоне длиной 5000 мм
- Дополнительная защита от шума — материал обладает звукопоглощающими свойствами
- Безопасен для здоровья человека и окружающей среды: производится из натуральных природных компонентов — кварц, сода, доломит

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| Теплопроводность, $\lambda_{10}$ , не более | 0,036 Вт/(м·К) |
| Максимальная рабочая температура            | 300 °С         |
| Показатели пожарной опасности               | Г1, В1, Д2, Т1 |

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

| Геометрические размеры*, мм |        |       | Количество в упаковке |     |     |
|-----------------------------|--------|-------|-----------------------|-----|-----|
| Толщина                     | Ширина | Длина | м²                    | м³  | шт. |
| 50                          | 1200   | 5 000 | 6                     | 0,3 | 1   |



\* 80 °С со стороны фольгированного покрытия